



Instrução de Uso dos Produtos

Elaborado: Marcio R. Belan
Revisado: J. Ricardo Fonseca
Aprovado: Marcio R. Belan
Revisão: 00

Guarulhos, 07 de maio de 2025

A aquisição de nossos produtos deve levar em consideração a seleção correta do produto tendo como parâmetros: marca, modelo, versão e ano modelo.

Recomendamos que a troca da peça (desmontagem e a montagem) seja feita em uma oficina por um profissional qualificado. Sempre deve-se verificar se outros componentes necessitam ser trocados, por exemplo: o-rings, arruelas, niples, abraçadeiras, proteções, suportes, parafusos, porcas etc.

Nossos produtos devem ser utilizados conforme tabela abaixo:

Produto	Fluído utilizado
Mangote Direção hidráulica	Óleo de direção hidráulica ¹
Mangote Freio hidráulico	Óleo de freio ¹
Mangote Freio a ar	Ar sem contaminação por derivados de petróleo
Mangote de combustível	Gasolina, álcool, mistura gasolina e álcool, diesel
Mangote de motor / turbina	Óleo do motor ¹
Terminais metálicos	Derivados de petróleo, álcool, óleo hidráulico, ar
Mangote GLP	GLP e GN

¹ utilizar fluído recomendado pelo fabricante

Se for necessária a limpeza da área onde se encontra o produto, deve-se levar em consideração o produto com que será realizada a limpeza pois alguns agredem os componentes do mangote. O uso de produtos de limpeza inadequados pode ocasionar:

- Ressecamento (rachaduras na cobertura);
- Degradação;
- Inchamento;
- Oxidação.